

CACO3 SELLADOR HIDROFUGO PREMIUM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CACO3® SELLADOR HIDROFUGO PREMIUM, es un tratamiento protector hidrofugante con acabado transparente y mate para zonas húmedas o con suciedad atmosférica. Actúa como repelente de agua sin alterar significativamente la permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de agua.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- * Producto hidrófugo.
- * Protección contra la humedad y lluvia ácida.
- * Protección contra la suciedad atmosférica.
- * No altera la transpirabilidad de los sustratos.
- * Alto poder de penetración. No forma película.
- * Excelente resistencia a la intemperie.
- * Resistente a los álcalis.
- * Secado rápido.
- * Bajo de emisiones COVs y sin formaldehídos.
- * Producto de Economía Circular, Diseñado bajo Concepto Cradle to Cradle.

PROPIEDADES TÉCNICAS

* Peso específico	0,99 ± 0.05 g/cm ³
* pH	8,5 ± 1
* Viscosidad	<40 U.K.
* Naturaleza	SILOXANOS
* Aspecto	Líquido lechoso
* Acabado	Incoloro
* Contenido COVs	< 1 g/l
* Emisiones COVs	Clase A+

Rendimiento:

Para obtener el efecto hidrofugante, consumir 100-200 ml/m² sobre pinturas minerales (consumo de la disolución) y 300-400 ml/m² sobre morteros.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Si el soporte presenta algas, moho, hongos y/u otras impurezas, se recomienda realizar una limpieza exhaustiva, eliminando en su totalidad y con productos específicos para tal fin.

- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies habituales en la construcción: enfoscado, ladrillo, hormigón, antiguas pinturas.
- Estado del soporte:
 - El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto.
 - Preparación de soporte:
 - Si el soporte presenta algas, moho, hongos y/u otras impurezas, se recomienda realizar una limpieza exhaustiva, eliminando en su totalidad y con productos específicos para tal fin.
 - Si el soporte no está bien adherido, eliminar las zonas que no adhieren mediante raspado y cepillado.
 - Si el soporte presenta alguna patología consulte el Manual de Aplicación de CACO3 o póngase en contacto con el Departamento Técnico. (info@reansa.eu)

INDICACIONES DE APLICACIÓN

- Preparación del producto:
 - Agitar el producto y Impregnar el soporte hasta la saturación de la superficie. En general es suficiente con 2-3 capa para conseguir el efecto hidrofugante. La aplicación de capas sucesivas se realiza en un estado semihúmedo..
- Secado:
 - A 25 °C y 60% de humedad relativa: 2-4 horas entre capas y 24 horas de secado. El curado total se produce a los 30 días, presentando una buena dureza y resistencia. Se aconseja no limpiar y/o frotar durante ese periodo.
- Condiciones climatológicas:
 - La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +7 °C y +32 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.
- Herramientas:
 - Rodillo, brocha, airless u otro equipo de proyección.
 - Limpiar las herramientas tras su uso con agua tibia.

Observaciones:

- Los soportes minerales deben tener una edad mínima de 28 días.
- Los soportes a pintar tienen que ser resistentes a la alta alcalinidad.
- No aplicar en superficies en contacto permanente con agua.
- En caso de lluvia, dejar secar el soporte antes de la aplicación.
- Se recomienda proteger la superficie tratada de la lluvia, durante 4 días.
- En zonas tropicales o con altas contaminaciones, se recomienda Sellador Hidrófugo Premium para minimizar la absorción de agua e impurezas.
- Para la realización de veladuras decorativas y/o colocación de plantillas autoadhesivas u otros tipos de enmascaramiento, dejar transcurrir 36 horas.
- Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería).
- Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos.
- No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas del mismo.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 18 meses desde la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de uso:

Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad. Usar guantes y gafas protectoras, debido a su pH, pueden causar quemaduras.

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presentan patologías especiales. Proteger la piel y los ojos especialmente. Aplicar con buena ventilación, no inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Gestión de residuos:

Según las disposiciones legales locales. Los envases son de papel con lámina de polietileno intermedia. Contribuya a respetar el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe y use el punto limpio más próximo.

Información de seguridad:

Información con relación a seguridad, datos físicos, ecológicos y toxicológicos consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Asesoramiento técnico:

En caso de dudas, consulte al departamento de calidad (info@reansa.eu).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.